

50 W silicon Zener diodes :

- Hermetically sealed metal according to normalization CCTU : F 10 and JEDEC DO-5.
- Available with anode to case or cathode to case connections.
- High surge capability : 300 W @ 10 ms.

Diodes Zener de 50 W au silicium :

- Encapsulées métal selon normalisation CCTU : F 10 et JEDEC DO-5.
- Disponible avec anode ou cathode reliée au boîtier.
- Forte tenue en surcharge : 300 W @ 10 ms.

$$P_{tot} = 20 \text{ W}$$

$$6,8 \text{ V} \leq V_{ZT \text{ nom}} \leq 180 \text{ V}$$

Case : DO-5 (CB-34)
Boîtier :

Cathode connected to case
RZ 6A → RZ 18B
Anode connected to case
RZ 6AR → RZ 18BR



ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

$T_{amb} = 75^{\circ}\text{C}$

DC power dissipation (see fig. 1) Dissipation de puissance en régime permanent (voir fig. 1)	P_{tot}	20	W
Continuous reverse current Courant inverse continu	I_{ZM}	See page 2 Voir page 2	mA
Non repetitive surge peak power dissipation ($t = 10 \text{ ms}$) (see fig. 7) Puissance de surcharge crête accidentelle ($t = 10 \text{ ms}$) (voir fig. 7)	P_{RSM}	300	W
Operating temperature Température de fonctionnement	T_{oper}	$-65 \rightarrow +150$	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature Température de stockage	T_{stg}	$-65 \rightarrow +150$	$^{\circ}\text{C}$
Maximum junction temperature Température maximale de jonction	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$

Junction-case thermal resistance

Résistance thermique jonction-boîtier

max

$R_{th(j-c)}$

3,75

$^{\circ}\text{C/W}$


December 1983 - 1/3

**ELECTRICAL CHARACTERISTIC
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

$T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

Types	V_{ZT} / I_{ZT} min nom max (V)	r_{ZT}/I_{ZT} max (Ω)	I_{ZT} (mA)	r_{ZK}/I_{ZK} max (Ω)	I_{ZK} (mA)	αVZ typ ($10^{-4}/^{\circ}\text{C}$)	I_{ZM} (mA)
RZ 6A, (R)	6,1 6,8 7,5	1	730	250	3	3	2700
RZ 8A, (R)	7,4 8,2 9,1	1,2	610	150	3	4	2200
RZ 10A, (R)	9,0 10 11	1,8	500	150	2	5	1800
RZ 12A, (R)	10,5 12 13,5	2,4	420	150	2	5,7	1540
RZ 15A, (R)	13 15 16,5	3,9	330	150	2	6,3	1250
RZ 18A, (R)	16 18 20,5	5,7	280	150	2	6,8	1000
RZ 22A, (R)	20 22 24,5	6,9	230	150	2	7,3	830
RZ 27A, (R)	24 27 30	9	180	200	2	7,7	665
RZ 33A, (R)	29 33 36	11	150	200	2	8	555
RZ 39A, (R)	35 39 43	13	120	200	2	8,3	465
RZ 47A, (R)	42 47 52	16	100	200	2	8,6	390
RZ 56A, (R)	50 56 62	18	90	500	2	8,8	320
RZ 68A, (R)	61 68 75	24	73	500	2	9	265
RZ 82A, (R)	74 82 91	33	60	500	2	9,2	220
RZ 10B, (R)	90 100 110	56	50	700	2	9,3	180
RZ 12B, (R)	105 120 135	76	42	700	2	9,4	154
RZ 15B, (R)	130 150 165	150	33	1000	2	9,6	125
RZ 18B, (R)	160 180 205	280	28	1000	2	9,6	100

**CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER**



DO-5 (CB-34)

Weight : 25 g
Masse :

Marking : clear
Marquage en clair

Maximum torque value : 310 cm Δ N
Couple de serrage maximum :




Fig. 1 - Maximum mean allowable power dissipation versus case temperature.




Fig. 2 - Maximum mean allowable power dissipation versus ambient temperature for different thermal resistances.




Fig. 3 - Temperature coefficient $\alpha V_Z = \frac{\Delta V_Z T}{V_Z T \Delta T}$ versus $V_Z T$ (typical values).




Fig. 4 - Differential resistance R_{ZT} versus I_Z (maximum values).




Fig. 5 - Regulation voltage variation for I_Z variation between 10 % and 50 % of I_{ZM} (typical values) D.C. measure ($T_{case} = 25^\circ C$).




Fig. 6 - Capacity C versus reverse voltage V_R (typical values).




Fig. 7 - Non repetitive surge peak reverse power dissipation P_{RSM} versus pulse duration (rectangular impulsion).




Fig. 8 - Transient thermal impedance Z_{th} versus pulse duration (rectangular impulsion).




Fig. 9 - Peak forward current I_{FM} versus peak forward voltage drop V_{FM} at $T_{case} = 25^\circ C$ (typical values).