

## Rails de montage combinés à trous ronds poinçonnés

Utiliser avec les consoles des séries RS et 1564



### Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 14.
- Vendus par paires.
- Rails de montage poinçonnés à trous ronds conformes à la norme EIA-310-D.
- Les rails sont marqués et numérotés par incréments de 1U (1,75 po).
- Se boulonnent verticalement aux profilés en C du bâti.
- Utiliser avec les [consoles de la série RS](#) ou les [consoles de la série 1564](#).
- Quincaillerie de montage incluse :
  - Quincaillerie de montage pour montants (pour les deux rails).
- Les rails s'adaptent aux bâtis de 19, 23 et 24 po.
- Côté du rail muni d'une collerette pour le montage d'un support arrière ou d'accessoires (non compatible avec toutes les glissières d'équipement).
- Revêtement en poudre lisse noir.

| Part No.            | Mounting Dimensions |        |
|---------------------|---------------------|--------|
|                     | Rack Units          | Height |
| <b>RSRC00017BK3</b> | 10U                 | 17.00  |
| <b>RSRC00021BK3</b> | 12U                 | 21.00  |
| <b>RSRC00024BK3</b> | 14U                 | 24.00  |
| <b>RSRC00026BK3</b> | 15U                 | 26.00  |
| <b>RSRC00028BK3</b> | 16U                 | 28.00  |
| <b>RSRC00035BK3</b> | 20U                 | 35.00  |
| <b>RSRC00042BK3</b> | 24U                 | 42.00  |
| <b>RSRC00049BK3</b> | 28U                 | 49.00  |
| <b>RSRC00056BK3</b> | 32U                 | 56.00  |
| <b>RSRC00063BK3</b> | 36U                 | 63.00  |
| <b>RSRC00070BK3</b> | 40U                 | 70.00  |
| <b>RSRC00077BK3</b> | 44U                 | 77.00  |
| <b>RSRC00084BK3</b> | 48U                 | 84.00  |

*Les données sont sujettes à changement sans préavis.*

